

PRODUKTBLAD



Tillverkad i brandhärdig glasfiberväv

Det vanligaste och mest lämpliga materialet i brandfilter är glasfiber. Det motstår temperaturer på upp till 500°C, vilket gör att den med fördel kan användas i kök för att t ex kväva brand i olja.

Brandfilten är förpackad i ett fodral i nylontyg som är förslutet med ett kardborreband i underkant. Vid användning drar man i de svarta banden för att få ut duken.

Duken är mycket flexibel och enkel att arbeta med. Elden kvävs genom att brandfilten läggs över brandhärden och packas till runt om. Efter användning är rekommendationen att brandfilten kasseras.

Användningsområden

Brandfilter är lämpliga för att släcka mindre bränder i t ex kläder och möbler samt för att kväva brand i kokkärl, sängar eller på andra horisontella ytor. Lämpliga användningsområden förutom i hemmet är t ex:

- Laboratorier
- Restaurangkök
- Sjukhus
- Skolor – kök, slöjd- och kemisalar
- Industri

Tekniska data

Filtens storlek	90 x 120 cm	120 x 120 cm	120 x 180 cm	150 x 180 cm
Filttyp	Glasfiberväv			
Vikt på material	430 g/m ²			
Förpackningens storlek	150x290x30 mm	150x290x35 mm	190x320x40 mm	220x320x40 mm
Färg på förpackning	Röd			
Vikt	570 g	700 g	1030 g	1290 g
Antal i förpackning	30 st	30 st	20 st	20 st
Artikelnummer	19-2030-10	19-2030-12	19-2030-18	19-2030-19
Godkännanden	EN1869:2019			

Med en brandfilt kväver man snabbt och effektivt mindre bränder i t ex kläder, textilier, sängar och andra vågräta ytor. Brandfilten kväver också brand på stekhällar och i grytor och stekpannor.


Förpackningen hängs upp på väggen och vid brandtillbud drar man med ett enkelt handgrepp i de svarta banden för att få ut duken.

Dafo har ett brett sortiment brandfilter i olika material och storlekar. Som ett komplement till brandfilterna finns även svetsduk och svetsdraperier för skydd vid heta arbeten.

Kvalitetstestade och godkända

För att garantera kvaliteten på våra brandfilter och säkerställa att de uppfyller kraven i enlighet med europastandard EN1869:2019 har vi valt att låta batchtesta våra brandfilter. Europastandarden ställer höga krav på filtens värmetålighet och täthet, så att brandgaser inte tränger igenom vid användning.

Ett oberoende provningsinstitut testar varje tillverkningsbatch och godkänner brandfilterna. För att få spårbarhet märker vi både filt och fodral med batchnummer.



Filtarna är märkta med batch-nr

Brett och mångsidigt sortiment

Som komplement till brandfilterna finns även svetsduk och svetsdraperier i sortimentet. De ska användas vid heta arbeten för att skydda kringliggande material från svetsloppor. Brandfilter är inte lämpliga för det ändamålet.



Brandfilterna kan beställas kundspecifiserade, t ex med egen bild eller logotyp