

PRODUKTBLAD



Diodarmatur med många funktioner

Pelux är tillverkad i aluminium med en belyst plexiskiva för piktogrammen.

Huset finns i grå färg dvs matteloxerad aluminium eller vitlackerat.

Pelux finns i två storlekar är försedd med 12 alternativt 15 st LED. Lysdioder drar lite ström och har lång brinntid, minst 50.000 timmar. Det ger låg energiförbrukning och låga underhållskostnader.

Armaturen levereras med 4 st piktogram samt en vit baksida, som används vid enkelsidigt montage. Samtliga flagg-, tak- och väggfästen ingår. Det gör det enkelt att beställa och lagerhålla armaturen. Den är också praktisk att ha med i servicebil eftersom den många gånger fungerar som bra utbytesarmatur för andra modeller.

Pelux kan kopplas för permanentdrift eller nöddrift. Uppfyller kraven enligt EN 60598-2-22.



Konsoler för montage dikt i tak, på vägg eller som flaggmontage

Dafo hänvisningsarmatur Pelux är en armatur i snygg design som levereras med många tillbehör för enkel hantering och installation.

Den kan monteras i tak, på vägg och som flaggmontage. Samtliga fästkonsoler medföljer i kartongen.

Pelux levereras med 4 st piktogram och vit täcksiva för enkelt och dubbelsidigt montage.

Armaturen är försedd med självtestsystem, vilket underlättar service och underhåll.

Pelux finns i två storlekar för 25 alternativt 40 meters läsavstånd.

Självtestsystem

Pelux-25 utför regelbundna självtester. Ljuskälla, batteri samt elektronik testas automatiskt och fel indikeras med en lysdiod. Vid kontroll behöver armaturen därför aldrig kopplas från den ordinarie strömmatningen vilket underlättar såväl underhållet som SBA-arbetet.

Nätdrift OK Fast grönt sken	Uthållighetstest ej slutfört Fast rött sken
Funktionstest Blinkar grönt långsamt	Fel på ljuskälla Blinkar rött långsamt
Uthållighetstest Blinkar grönt snabbt	Fel på batteri Blinkar rött snabbt
Spänningsbortfall Släckt	

Illustrationen visar lysdiodens indikering vid test och fel

Tekniska data

Läsavstånd	25 m	40 m
Mått LxHxD	300x240x55 mm	360x305x55 mm
Vikt	1,25 kg	1,75 kg
Ljuskälla	12 st 0,1 W LED. Totalt 6,5 W	15 st 0,1 W LED. Totalt 8 W
Batterityp	NiMH 4,8V 0,6Ah	NiMH 4,8V 1,3Ah
Laddningstid	24 timmar	
Drifttid nödkraft	3 timmar	
Spänning	230 VAC, 50 Hz	
Skyddsklass	Klass I	
Kapslingsklass	IP 20	
Kabelinförning	1 st 13 mm på ovansida	
Anslutning	4 x 2,5 mm ²	
Temperaturomr.	5-25 ° C	
Godkännanden	RoHS, CE, EN 60598-2-22	
Artikelnr alu.	16-7280-10	
Artikelnr vit	16-7280-12	16-7280-16

